



## ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 190 /2002 Sb. v platném znění,  
v souladu se směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS

**Výrobce: BIOPOL paints spol.s r.o.**

Okřínek č.p.29, 290 01 Poděbrady  
IČ: 47545356  
e-mail: [info@biopol.cz](mailto:info@biopol.cz)

Tel. +420325 653080, 653122, 653083  
Fax: +420325 653080  
[www.biopol.cz](http://www.biopol.cz)

**Druh výrobku: Nátěrová hmota BISIL Profi**

vrchní silikon-akrylátový email

### Použití pro povrchovou ochranu betonových konstrukcí:

k ochraně proti vnikání, k regulaci vlhkosti a ke zvýšení odporu omezením obsahu vlhkosti.

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že u výrobků určených pro nátěry na beton předepsaných parametrů bylo provedeno posouzení shody podle § 5 nařízení vlády č. 190 /2002 Sb. s ustanoveními normy ČSN EN 1504-2 a tabulky ZA. 3f (systém 4) a prohlašuje, že vlastnosti uvedených stavebních výrobků splňují základní požadavky stanovené nařízením vlády č.190/2002, v souladu s požadavky směrnice č. 89/106/EHS, o stavebních výrobcích a požadavky platných technických předpisů, které se na ně vztahují.

Výrobce má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, kterým zabezpečuje systém řízení výroby a zajišťuje, že výrobek je v souladu s příslušnými technickými specifikacemi.

### Technická specifikace:

Harmonizovaná norma ČSN EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice – Požadavky – Kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu.

Zkušební a ostatní normy:

ČSN EN 1062-3, ČSN EN 1062-6, ČSN EN 1062-11, ČSN EN ISO 7783-2, ČSN EN 13687-1, ČSN EN 13687-2, ČSN EN 1504-8

V Okřínce dne 3.11.2009

**Vladislav Čáp**

ředitel a jednatel společnosti

**biopol paints** spol.s r.o.  
Okřínek 29  
290 01 Poděbrady 1

## Příloha k ES-prohlášení o shodě

### Informace o výrobku a hodnocených vlastnostech doprovázející označení CE

Propustnost oxidu uhličitého	$s_D > 50 \text{ m}$
Propustnost pro vodní páru - ekvivalentní difúzní tloušťka	<i>třída I</i> $s_D < 5 \text{ m}$
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Odtřhová zkouška	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ (0,5 N/mm <sup>2</sup> )
Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku a teplotní cyklování s náporovým skrácením (teplotní šok)	<i>Po zkoušce bez tvorby puchýřů, trhlin a odlupování</i> Odtřhová zkouška $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ (0,5 N/mm <sup>2</sup> )
Umělé stárnutí	<i>Po 2000 h umělého stárnutí</i> <i>žádné puchýře, trhliny a odlupování</i>
Nebezpečné látky	<i>Shoda s čl. 5.3, EN 1504-2</i>